

RODALEON

**RUEDAS Y RODAJAS
CATÁLOGO 2016**



Institucional



SERIE

2

PLACA GIRATORIA Y FIJA



CARACTERÍSTICAS

- Acabado galvanizado.
- Doble hilera de balines y pistas con tratamiento térmico.
- Tornillo de 3/8" con tuerca de seguridad.

PLACA GIRATORIA Y FIJA • CAPACIDADES HASTA 325 LIBRAS CADA UNA

Diámetro de la Rueda (Pulgadas)	Añocho de la Rueda (Pulgadas)	Capacidad por Rodaja (Libras)	Rueda	Balero	No. de Modelo		Peso Aprox. C/U Lbs.	Altura de Carga	Radio de Giro
					Giratorio	Fijo			
2 1/2"	1 1/4"	140	Hule Performa (Plana)	Delrin	2.02256.441	2.02208.441	1 5/8"	3 7/8"	2 13/32"
		200	Policéfeno	Delrin	2.02256.53	2.02208.53			
		250	Poluretano HI-TECH	Delrin	2.02256.91	2.02208.91			
3"	1 1/4"	150	Hule Performa (Plana)	Buje	2.03356.42	2.03308.42	2"	4 1/8"	2 21/32"
		200	Policéfeno	Delrin	2.03356.52	2.03308.52			
		300	Poluretano HI-TECH	Delrin	2.03356.92	2.03308.92			
3 1/2"	1 1/4"	230	Policéfeno	Delrin	2.02256.83	2.02208.83	1 7/8"	4 11/16"	2 29/32"
		250	Poluretano HI-TECH	Delrin	2.02256.91	2.02208.91			
		250	Hule Performa (Plana)	Delrin	2.02256.95	2.02208.95			
4"	1 1/4"	275	Hule Performa (Balón)	Delrin	2.02256.561	2.02208.561	2 1/4"	5 1/8"	3 7/32"
			Policéfeno	Delrin	2.04256.53	2.04208.53			
			Poluretano HI-TECH	Delrin	2.04256.91	2.04208.91			
5"	1 1/4"	300	Hule Performa	Delrin	2.04256.441	2.04208.441	2 1/4"	6 3/16"	3 13/16"
			Policéfeno	Delrin	2.04256.53	2.04208.53			
			Poluretano HI-TECH	Delrin	2.04256.91	2.04208.91			
5"	1 5/16"	210	Hule Performa (Plana)	Delrin	2.06256.441	2.06208.441	2 3/4"	3"	
			Hule Performa (Balón)	Delrin	2.06256.561	2.06208.561			
			Hule Performa (Balón)	Delrin	2.06256.565	2.06208.565			

OPCIONES: Frenos, Guardas Laterales, Listado NSF, Sellos para Pistas de Baleros, Ruedas Performa Conductivas
 PLATOS: 2 1/2" X 3 5/8" DISTANCIA ENTRE BARRENOS: 1 3/4" X 2 13/16" o 3 1/16"
 ESPACIO PARA RUEDA: 1 5/8" TORNILLO: 5/16" de diámetro.

PREGUNTE POR LA OPCIONES DE FRENO EN LAS RODAJAS GIRATORIAS



SERIE

2

MODELOS VÁSTAGO ROSCADO



CARACTERÍSTICAS

- Acabado galvanizado.
- Doble hilera de balines y pistas con tratamiento térmico.
- Tornillo de 3/8" con tuerca de seguridad.

VÁSTAGO ROSCADO • CAPACIDADES HASTA 325 LIBRAS CADA UNA

Diámetro de la Rueda (Pulgadas)	Añocho de la Rueda (Pulgadas)	Capacidad por Rodaja (Libras)	Rueda	Balero	No. de Modelo		Peso Aprox. C/U Lbs.	Altura de Carga	Radio de Giro
					Giratorio	Fijo			
2 1/2"	1 1/4"	140	Hule Performa (Plana)	Delrin	2.02254.441	2.02254.445	1 3/4"	3 3/4"	2 13/32"
		200	Policéfeno	Delrin	2.02254.53	2.02254.55			
		250	Poluretano HI-TECH	Delrin	2.02254.91	2.02254.95			
3"	1 1/4"	150	Hule Performa (Plana)	Buje	2.03354.42		2"	4"	2 21/32"
		200	Policéfeno	Delrin	2.03354.52				
		300	Poluretano HI-TECH	Delrin	2.03354.92				
3 1/2"	1 1/4"	230	Policéfeno	Delrin	2.02254.83	2.02254.85	1 3/4"	4 9/16"	2 29/32"
		250	Poluretano HI-TECH	Delrin	2.02254.91	2.02254.95			
		250	Hule Performa (Plana)	Delrin	2.02254.95	2.02254.95			
4"	1 1/4"	275	Hule Performa (Balón)	Delrin	2.02254.561	2.02254.565	2 1/4"	5"	3 7/32"
			Policéfeno	Delrin	2.04254.53	2.04254.55			
			Poluretano HI-TECH	Delrin	2.04254.91	2.04254.95			
5"	1 1/4"	300	Hule Performa	Delrin	2.04254.441	2.04254.445	2 1/4"	6 1/16"	3 13/16"
			Policéfeno	Delrin	2.06254.53	2.06254.55			
			Poluretano HI-TECH	Delrin	2.06254.91	2.06254.95			
5"	1 5/16"	210	Hule Performa (Plana)	Delrin	2.06254.441	2.06254.445	2 3/4"	3"	
			Hule Performa (Balón)	Delrin	2.06254.561	2.06254.565			
			Hule Performa (Balón)	Delrin	2.06254.565	2.06254.565			

VÁSTAGO ESTÁNDAR: 1/2" de diámetro por 13 NC, 1 1/2" de largopción 1 3/8" especifique. MTG 53"
 OPCIONES: Frenos, Guardas Laterales, Listado NSF, Sellos para Pistas de Baleros, Ruedas Performa Conductivas
 ESPACIO PARA RUEDA: 1 5/8"

PREGUNTE POR LA OPCIONES DE FRENO EN LAS RODAJAS GIRATORIAS



SERIE

2

PLACA GIRATORIA Y FIJA



CARACTERÍSTICAS

- Acabado galvanizado.
- Doble hilera de balines y pistas con tratamiento térmico.
- Tornillo de 3/8" con tuerca de seguridad.

PLACA GIRATORIA Y FIJA • CAPACIDADES HASTA 325 LIBRAS CADA UNA

Diámetro de la Rueda (Pulgadas)	Ancho de la Rueda (Pulgadas)	Capacidad por Rodaja (Libras)	Rueda	Balero	No. de Modelo		Peso Aprox. C/U Lbs.	Altura de Carga	Radio de Giro
					Giratorio	Fijo			
2 1/2"	1 1/4"	140	Hule Performa (Nara)	Delrin	2.02256.441	2.02256.441	1 5/8"	3 7/8"	2 13/32"
		200	Poliolefino	Bora	2.02256.445	2.02256.445			
		250	Poluretano HI-TECH	Delrin	2.02256.53	2.02256.53			
3"	1 1/4"	150	Hule Performa (Nara)	Buje	2.03356.42	2.03356.42	2"	4 1/8"	2 22/32"
		200	Poliolefino	Delrin	2.03356.52	2.03356.52			
		300	Poluretano HI-TECH	Delrin	2.03356.92	2.03356.92			
3 1/2"	1 1/4"	230	Poliolefino	Delrin	2.03256.53	2.03256.53	1 7/8"	4 11/16"	2 29/32"
		250	Poluretano HI-TECH	Bora	2.03256.55	2.03256.55			
		250	Hule Performa (Nara)	Delrin	2.03256.91	2.03256.91			
4"	1 1/4"	275	Hule Performa (Balón)	Delrin	2.03256.561	2.03256.561	2 1/4"	5 1/8"	3 7/32"
		300	Poliolefino	Delrin	2.04256.91	2.04256.91			
		300	Poluretano HI-TECH	Delrin	2.04256.95	2.04256.95			
5"	1 1/4"	300	Hule Performa	Delrin	2.04256.441	2.04256.441	2 1/2"	6 3/16"	3 13/16"
		300	Poliolefino	Delrin	2.04256.53	2.04256.53			
		325	Hule Performa (Nara)	Delrin	2.04256.95	2.04256.95			
5"	1 5/16"	210	Hule Performa (Balón)	Delrin	2.04256.561	2.04256.561	3"		
		210	Poliolefino	Delrin	2.04256.55	2.04256.55			
		210	Poluretano HI-TECH	Delrin	2.04256.95	2.04256.95			

OPCIONES: Frenos, Guardas Laterales, Listado NSF, Sellos para Pistas de Baleros, Ruedas Performa Conductivas
 PLATOS: 2 1/2" X 3 5/8"
 DISTANCIA ENTRE BARRENOS: 1 3/4" X 2 13/16" o 3 1/16"
 ESPACIO PARA RUEDA: 1 5/8" TORNILLO: 5/16" de diámetro.

PREGUNTE POR LAS OPCIONES DE FRENO EN LAS RODAJAS GIRATORIAS



SERIE

2

MODELOS VÁSTAGO ROSCADO



CARACTERÍSTICAS

- Acabado galvanizado.
- Doble hilera de balines y pistas con tratamiento térmico.
- Tornillo de 3/8" con tuerca de seguridad.

VÁSTAGO ROSCADO • CAPACIDADES HASTA 325 LIBRAS CADA UNA

Diámetro de la Rueda (Pulgadas)	Ancho de la Rueda (Pulgadas)	Capacidad por Rodaja (Libras)	Rueda	Balero	No. de Modelo		Peso Aprox. C/U Lbs.	Altura de Carga	Radio de Giro
					Giratorio	Fijo			
2 1/2"	1 1/4"	140	Hule Performa (Nara)	Delrin	2.02254.441	2.02254.441	1 3/4"	3 3/4"	2 13/32"
		200	Poliolefino	Bora	2.02254.445	2.02254.445			
		250	Poluretano HI-TECH	Delrin	2.02254.53	2.02254.53			
3"	1 1/4"	150	Hule Performa (Nara)	Buje	2.03354.42	2.03354.42	2"	4"	2 21/32"
		200	Poliolefino	Delrin	2.03354.52	2.03354.52			
		300	Poluretano HI-TECH	Delrin	2.03354.92	2.03354.92			
3 1/2"	1 1/4"	230	Poliolefino	Delrin	2.03254.53	2.03254.53	2 1/8"	4 9/16"	2 29/32"
		250	Poluretano HI-TECH	Bora	2.03254.55	2.03254.55			
		250	Hule Performa (Nara)	Delrin	2.03254.91	2.03254.91			
4"	1 1/4"	275	Hule Performa (Balón)	Delrin	2.03254.561	2.03254.561	2 1/4"	5"	3 7/32"
		300	Poliolefino	Delrin	2.04254.91	2.04254.91			
		300	Poluretano HI-TECH	Delrin	2.04254.95	2.04254.95			
5"	1 1/4"	300	Hule Performa	Delrin	2.04254.441	2.04254.441	2 1/2"	6 1/16"	3 13/16"
		300	Poliolefino	Delrin	2.04254.53	2.04254.53			
		325	Hule Performa (Nara)	Delrin	2.04254.95	2.04254.95			
5"	1 5/16"	210	Hule Performa (Balón)	Delrin	2.04254.561	2.04254.561	3"		
		210	Poliolefino	Delrin	2.04254.55	2.04254.55			
		210	Poluretano HI-TECH	Delrin	2.04254.95	2.04254.95			

VÁSTAGO ESTÁNDAR: 1/2" de diámetro por 13 NC, 1 1/2" de largopción 1 3/8" especifique. MTG 53"
 OPCIONES: Frenos, Guardas Laterales, Listado NSF, Sellos para Pistas de Baleros, Ruedas Performa Conductivas
 ESPACIO PARA RUEDA: 1 5/8"

PREGUNTE POR LAS OPCIONES DE FRENO EN LAS RODAJAS GIRATORIAS